— 15 ПИТАНЬ —

Правила охорони праці під час роботи з *інструментом та пристроями*

Звірено з НПАОП 0.00-1.71-13 · НПАОП 0.00-4.12-05 · 24.10.2026

> Позначте одну відповідь у кожному питанні. Правильні відповіді з поясненнями — на окремому аркуші в кінці.

Ім'я

Результат: ____ / 15

1 **Хто забезпечує працівників засобами індивідуального захисту?**

- (А) Роботодавець
- (Б) Працівник за власний кошт
- (В) Навчальний центр

2 **Як часто працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять спеціальне навчання з питань охорони праці?**

- (А) Щороку
- (Б) Лише під час прийняття на роботу
- (В) Один раз на три роки

3 **Як часто щонайменше проводиться повторний інструктаж з працівниками, зайнятими на роботах підвищеної небезпеки?**

- (А) Не рідше 1 разу на 6 місяців
- (Б) Не рідше 1 разу на рік
- (В) Не рідше 1 разу на 3 місяці

4 **Які ЗІЗ повинні використовувати працівники під час роботи з ручним електроінструментом класу I?**

- (А) Жодних, якщо приміщення без підвищеної небезпеки
- (Б) Діелектричні рукавички, діелектричні калоші, діелектричні гумові килимки
- (В) Лише бавовняні рукавиці

5 **Як часто електроінструмент, трансформатори, захисно-вимикальні пристрої та кабелі-подовжувачі повинні проходити перевірку згідно з ДСТУ IEC 60745-1:2010?**

- А Лише після ремонту
- Б Не рідше 1 разу на 6 місяців
- В Не рідше 1 разу на 12 місяців

6 **Як часто під час експлуатації повинні випробовуватися статичним навантаженням дерев'яні драбини та стрем'янки?**

- А 1 раз на 6 місяців
- Б Лише перед початком експлуатації
- В 1 раз на 12 місяців

7 **Як часто пневматичний інструмент потрібно розбирати, промивати й змащувати?**

- А Не рідше 1 разу на 6 місяців
- Б Лише у разі виявлення несправності
- В Не рідше 1 разу на 12 місяців

8 **З якої деревини дозволяється виготовляти рукоятки молотків, кувалд та інструменту ударної дії?**

- А Із сухої деревини твердих листяних порід без сучків та косошару
- Б З деревини хвойних порід
- В З деревини м'яких порід

9 **Чи дозволяється подовжувати гайковий ключ трубою або іншим ключем?**

- А Так, якщо зусилля недостатньо
- Б Так, за погодженням з майстром
- В Не дозволяється

10 **Яким має бути прозір між краєм підручника та робочою поверхнею шліфувального круга?**

- А До 5 мм
- Б Меншим за половину товщини виробу, але не більше 3 мм
- В Не більше 10 мм

11 **Що з переліченого не дозволяється під час роботи з електроінструментом?**

- А Працювати з електроінструментом з приставної драбини
- Б Від'єднувати електроінструмент від мережі штепсельною вилкою під час перерви
- В Працювати електроінструментом класу II без ЗІЗ у приміщенні без підвищеної небезпеки

12 **Як потрібно з'єднувати гнучкі шланги пневматичного інструменту між собою та з інструментом?**

- А Ніпелями або штуцерами та стяжними хомутами
- Б Вставляти один в один без кріплення
- В Закріплювати дротом

13 **Під яким кутом нахилу до горизонтальної площини потрібно встановлювати приставну драбину?**

- А Не менше 45° і не більше 60°
- Б Не менше 30° і не більше 45°
- В Не менше 60° і не більше 75°

14 **Що з переліченого не дозволяється під час роботи з драбинами та стрем'янками?**

- А Працювати з приставної драбини, стоячи на щаблі не ближче 1 м від її верхнього кінця
- Б Працювати з двох верхніх щаблів стрем'янки, яка не має поручнів або упорів
- В Перебувати на щаблях стрем'янки одному працівнику

15 **Що повинно бути зазначено на кожній драбині, що перебуває в експлуатації?**

- А Лише дата виготовлення
- Б Інвентарний номер, дата наступного випробування, належність цеху (дільниці)
- В Прізвище працівника, який нею користується

Відповіді

з поясненнями та пунктами нормативних актів · НПАОП 0.00-1.71-13 · НПАОП 0.00-4.12-05

№	ВІДПОВІДЬ	ПОЯСНЕННЯ
1	А	**Роботодавець** Обов'язок забезпечити ЗІЗ лежить на роботодавці. п. 1.10 розд. I акта: «Роботодавець забезпечує працівників засобами індивідуального захисту».
2	А	**Щороку** Спеціальне навчання — щорічне. Проводити його можна як на підприємстві, так і в навчальному центрі (п. 4.2; див. також пункт 4.1). п. 1.4 Типового положення НПАОП 0.00-4.12-05 акта: «спеціальне навчання - щорічне вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки».
3	В	**Не рідше 1 разу на 3 місяці** Для робіт підвищеної небезпеки — щонайменше раз на 3 місяці, для решти робіт — раз на 6 місяців. Галузевий акт або роботодавець можуть встановити й частіший інструктаж. п. 6.5 Типового положення НПАОП 0.00-4.12-05 акта: «на роботах підвищеної небезпеки - 1 раз на 3 місяці».
4	Б	**Діелектричні рукавички, діелектричні калоші, діелектричні гумові килимки** Для класу I потрібні діелектричні ЗІЗ. Без ЗІЗ у приміщеннях без підвищеної небезпеки дозволено працювати лише інструментом класів II і III (п. 2.3). п. 2.2 розд. III акта: «діелектричні рукавички, діелектричні калоші, діелектричні гумові килимки».
5	Б	**Не рідше 1 разу на 6 місяців** Перевірка обов'язкова щонайменше раз на пів року. п. 1.20 розд. III акта: «повинні періодично, не рідше 1 разу на 6 місяців, проходити перевірку».
6	А	**1 раз на 6 місяців** Дерев'яні драбини випробовують раз на 6 місяців, металеві — раз на 12 місяців. п. 7.27 розд. IV акта: «1 раз на 6 міс. - дерев'яні драбини та стрем'янки».
7	А	**Не рідше 1 разу на 6 місяців** Це роблять періодично, незалежно від того, чи справний інструмент. п. 1.39 розд. III акта: «незалежно від умов його роботи та справності… не рідше 1 разу на 6 місяців».
8	А	**Із сухої деревини твердих листяних порід без сучків та косошару** Рукоятки з м'якої, багатошарової чи сирої деревини не допускаються. п. 1.32 розд. III акта: «із сухої деревини твердих листяних порід без сучків та косошару».
9	В	**Не дозволяється** Подовжувати рукоятки ключів можна лише додатковими важелями типу «зірочка». п. 3.5 розд. III акта: «Не дозволяється застосовувати для подовження гайкових ключів… інші ключі або труби».

№	ВІДПОВІДЬ	ПОЯСНЕННЯ
10	Б	Меншим за половину товщини виробу, але не більше 3 мм Прозір залежить від товщини виробу, але за будь-якої товщини не перевищує 3 мм. п. 1.3 розд. III акта: «меншим за половину товщини виробу, що шліфується, але не більше 3 мм».
11	А	Працювати з електроінструментом з приставної драбини Працювати електроінструментом з приставних драбин заборонено. Натомість працювати інструментом класу II без ЗІЗ у приміщенні без підвищеної небезпеки акт дозволяє (п. 2.3), а від'єднувати інструмент від мережі під час перерви — вимагає (п. 2.13). п. 2.9 розд. III акта: «Не дозволяється виконувати роботи з електроінструментом з приставних драбин».
12	А	Ніпелями або штуцерами та стяжними хомутами Закріплювати шланги дротом прямо заборонено. п. 4.3 розд. III акта: «за допомогою ніпелів або штуцерів та стяжних хомутів».
13	А	Не менше 45° і не більше 60° Допустимий кут — діапазон від 45° до 60°. п. 7.18 розд. IV акта: «під кутом нахилу до горизонтальної площини не менше 45° і не більше 60°».
14	Б	Працювати з двох верхніх щаблів стрем'янки, яка не має поручнів або упорів Без поручнів або упорів з двох верхніх щаблів стрем'янки працювати не можна. Одному працівнику перебувати на стрем'янці акт дозволяє (п. 7.20), а з приставної драбини заборонено працювати лише ближче 1 м від її верхнього кінця (п. 7.15). п. 7.20 розд. IV акта: «з двох верхніх щаблів стрем'янок, які не мають поручнів або упорів».
15	Б	Інвентарний номер, дата наступного випробування, належність цеху (дільниці) Маркування допомагає контролювати строки випробувань. п. 7.14 розд. IV акта: «інвентарний номер; дата проведення наступного випробування; належність цеху».

Тест не замінює перевірку знань у комісії підприємства.